



Dostosowany do przejazdu wózków widłowych i tzw. „paleciaków“

Pod warunkiem wystarczającej nośności wykończenia podłoża

Masywne aluminiowe profile nośne

Wkładka EPDM na całej wysokości profilu

Odporne na promieniowanie UV i ozon

Wysoka odporność chemiczna

Wąska powierzchnia widoczna

Wysoka odporność materiału EPDM na odkształcenia

Oszlifowana powierzchnia metalu dla lepszego połączenia z wykończeniem nawierzchni

Możliwość zeszlifowania

Redukcja transmisji dźwięku kroków

profil	szerokość fugi max. b_f [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	całkowita wysokość profilu h_a [mm]	widoczna wysokość h_i [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość [kN]
ESF-L 9/18 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	18,5	16,5	300	35
ESF-L 9/19 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	19	17	300	35
ESF-L 9/20 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	20,5	18,5	300	35
ESF-L 9/22 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	22	20	300	35
ESF-L 9/24 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	24	22	300	35
ESF-L 9/27 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	27	25	300	35
ESF-L 9/32 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	32	30	300	35
ESF-L 9/42 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	42	40	300	35
ESF-L 9/52 AL	5	2 (± 1 mm)	9	49	52	50	300	35

Długość fabryczna 2,50 m

EPDM kolory: czarny, szary, beżowy.

