



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Montaż oszczędzający czas**
Masywne aluminiowe, lekkie ramiona mocujące, przygotowane do szybkiego montażu na powierzchniach podłogowych wykończonych glazurą lub płytkami ceramicznymi
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

Elastyczne dopasowanie do warunków panujących na budowie

Konstrukcja profili z możliwością dopasowania do konkretnych wysokości

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość* [kN]
FV 35/15	30	10 (± 5)	35	108	15	30
FV 35/20	30	10 (± 5)	35	108	20	30
FV 35/25	30	10 (± 5)	35	108	25	30
FV 35/35	30	10 (± 5)	35	125	35	30
FV 35/50	30	10 (± 5)	35	125	50	30
FV 35/4055	30	10 (± 5)	35	108	40, 45, 50, 55	30
FV 35/6075	30	10 (± 5)	35	108	60, 65, 70, 75	30
FV 35/7590	30	10 (± 5)	35	108	75, 80, 85, 90	30
FV 35/90105	30	10 (± 5)	35	108	90, 95, 100, 105	30

* ruch sporadyczny

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy, brązowy

