



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 4 Montaż oszczędzający czas**
Kołki potączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż
- 5 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość [kN]	wytrzymałość* [kN]
FP 55/20 4S	58	22 (± 11)	63	158	20	30	300
FP 55/25 4S	58	22 (± 11)	63	158	25	30	300
FP 55/35 4S	58	22 (± 11)	63	158	35	30	300
FP 55/50 4S	58	22 (± 11)	63	158	50	30	300
FP 55/75 4S	58	22 (± 11)	63	158	75	30	300

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

