



- 1 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Gładka wkładka zapewniająca czyszczenie bez gromadzenia się pozostałości**  
Antybakteryjna i neutralna dla fizjologii człowieka
- 3 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**  
Masywne, aluminiowe ramiona
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**  
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 5 Montaż oszczędzający czas**  
Kołki połączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_r$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	wytrzymałość* [kN]	wytrzymałość* [kN]
ESG 20/20	20	2 ( $\pm 1$ )	20	126	20	30	30
ESG 20/35	20	2 ( $\pm 1$ )	20	95	35	30	30
ESG 20/40	20	2 ( $\pm 1$ )	20	95	40	30	30
ESG 20/50	20	2 ( $\pm 1$ )	20	95	50	30	30

\* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

**Materiał:** 1.4301

**Długość fabryczna:** 3 m (ESG 20/20: 2 m)

**Standardowe kolory:** czarny, szary. **Kątownik stalowy:** kolor naturalny.

