



- 1 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Gładka wkładka zapewniająca czyszczenie bez gromadzenia się pozostałości**  
Antybakteryjna i neutralna dla fizjologii człowieka
- 3 Masywne kątowniki ze stali szlachetnej**  
Odporność na działanie agresywnych mediów (np. wody morskiej)
- 4 Wysoka swoboda ruchów**  
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 5 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**  
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_r$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	wytrzymałość* [kN]	wytrzymałość* [kN]
ESG 33/15	30	6 ( $\pm 3$ )	33	139	15	30	30
ESG 33/35	30	6 ( $\pm 3$ )	33	108	35	30	30
ESG 33/40	30	6 ( $\pm 3$ )	33	108	40	30	30
ESG 33/50	30	6 ( $\pm 3$ )	33	108	50	30	30

\* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

**Materiał:** 1.4301

**Długość fabryczna:** 3 m (ESG 33/15: 2 m)

**Standardowe kolory:** czarny, szary, beżowy, brązowy. **Kątownik stalowy:** kolor naturalny.

