



- 1 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Gładka wkładka zapewniająca czyszczenie bez gromadzenia się pozostałości**  
Antybakteryjna i neutralna dla fizjologii człowieka
- 3 Masywne kątowniki ze stali szlachetnej**  
Odporność na działanie agresywnych mediów (np. wody morskiej)
- 4 Wysoka odporność na obciążenia**  
przejazdy wózków widłowych
- 5 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**  
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

#### Wysoka swoboda ruchów

Kompensuje osiadanie  
(pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_r$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	wytrzymałość  [kN]	wytrzymałość  [kN]	wytrzymałość  [kN]
ESG 60/19	40	8 ( $\pm 4$ )	60	160	19	30	90	35
ESG 60/35	50	8 ( $\pm 4$ )	60	152	35	30	90	35
ESG 60/45	50	8 ( $\pm 4$ )	60	152	45	30	90	35
ESG 60/55	50	8 ( $\pm 4$ )	60	152	55	30	90	35

Profile o większej wysokości na zapytanie.

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

**Materiał:** 1.4401

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** szary

