

FNG 41

Z GŁADKĄ WKŁADKĄ; DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH – PÓŹNIEJSZY MONTAŻ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Powierzchnia antypoślizgowa gwarantująca bezpieczeństwo**
Specjalna struktura rowków, profile nadają się również do hal sportowych
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
Wyjątkowo płaska konstrukcja
- 4 Optymalne do montażu późniejszego**

profil	wymagana szerokość fugi b_f min [mm]	maksymalny zakres przeszczeń Δb_r [mm]	szerokość wkładki b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	głębokość zabudowy h [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	wytrzymałość*
FNG 41	41	6 (± 3)	35	118	13	2	

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

