

FKN 20

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH Z OKŁADZINĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB Z LINOLEUM – PÓŹNIEJSZY MONTAŻ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



- 1 Optymalnie dopasowana wkładka**
Wkładka z występem na 3 mm, możliwość zespawania z okładzinami PCV
- 2 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**
Optymalna do montażu późniejszego

profil	wymagana szerokość fugi $b_{f \min}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_t [mm]	dł. wykładzin z PCV [grubość mm]	szerokość wkładki b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	głębokość zabudowy h [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	wytrzymałość*
FKN 20	20	5 (+3/-2)	3	17	97	12	2	Piesi

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: szary

