

FKN 50

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH Z OKŁADZINĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB Z LINOLEUM – PÓŹNIEJSZY MONTAŻ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



- 1 Optymalnie dopasowana wkładka**
Wkładka z występnym na 3 mm, możliwość zespawania z okładzinami PCV
- 2 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**
Optymalna do montażu późniejszego

| profil | wymagana szerokość fugi b_f min [mm] | maksymalny zakres przeszczenia Δb_r [mm] | szerokość wkładki b_s [mm] | całkowita szerokość profilu b_t [mm] | głębokość zabudowy h [mm] | grubość ramienia aluminiowego [mm] | wytrzymałość* |
|--------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| FKN 50 | 50 | 16 (± 8) | 43 | 170 | 16 | 3 | Piesi |

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary

