


- 1 Powierzchnia antypoślizgowa gwarantująca bezpieczeństwo**
Specjalna struktura rowków, profile nadają się również do hal sportowych
- 2 Elastyczna wkładka MIGUFLEX**
nadaje się do izolacji dźwiękowej
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**
Optymalna do montażu późniejszego

profil	wymagana szerokość fugi b_f min [mm]	maksymalny zakres przesunięcia Δb [mm]	szerokość wkładki b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	głębokość zabudowy h [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	wytrzymałość  [kN]
FN 110	75	60 (± 30)	64	311	40	6,3	35

Instrukcja montażu:

By uniknąć drobnych nierówności, profil należy przykleić klejem z żywicy epoksydowej np. Reckli-Adhesive EP. Następnie kształtowniki aluminiowe trzeba zamocować śrubami ze stali szlachetnej, zachowując z obydwu stron odstęp ok. 200 mm. Należy użyć śrub Multi Monti, MMS-F 7,5 ES lub innych o takich samych parametrach.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny

