

# WPK 100

DO POWIERZCHNI SUFITOWYCH, ŚCIENNYCH I ELEWACYJNYCH

# MIGUTEK

PROFILE DYLATAcyjne DO SZCZELIN DYLATAcyjNYCH



- 1 Minimalna powierzchnia widoczna**  
dzięki mocowaniu w fudze nadaje się do jednostronnych montażu w ścianie lub przestrzeniach sufitowych
- 2 Wysokiej jakości wkładka do przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych**  
Odporne na ścieranie i na zmiany temperatury (-30°C do +120°C), wymienne
- 3 Na życzenie dostawa bez drugiej wkładki**  
np. do stosowania wewnątrz pomieszczeń

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_r$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	
WPK 100	100	100 ( $\pm 50$ )	100	100	46	

W zamówieniu proszę zawsze dokładnie podawać łączną długość potrzebnych profili.

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** czarny, szary

