

KF 55 / KFE 55

DO POWIERZCHNI SUFITOWYCH, ŚCIENNYCH I ELEWACYJNYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



- 1 Optycznie prosta struktura dylatacji**
 - 2 Elastyczny profil uszczelniający w jakości Synca**
odporne na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), ponadto odporny na działanie olejów, kwasów i bitumu
 - 3 Długotrwałe zamocowanie i dobre dociskanie**
Klamry w formie haków gwarantujące trwałe połączenie
- Bardzo szybki i łatwy montaż**
- Dostępny w wariantcie do szczelin narożnych**

profil	szerokość fugi $b_f \text{ max}$ [mm]	widoczna szerokość b_t [mm]	głębokość zabudowy h_{min} [mm]
KF 55/1530	15 - 35	50	40
KF 55/3560	35 - 60 (15 - 35)	75	50
KFE 55/1531	20 - 35	47	40
KFE 55/3561	40 - 60	73	50

Z wsuniętą taśmą stalową i stalowymi kłami NIROSTA (na każdy mb potrzebnych jest 5 kłami, w zestawie). Profil KF 55/1530 dostarczany jest standardowo z krótszą kłami K1. Na życzenie dostarczamy ten profil również z dłuższą kłami mocującą K2 (wys. min. = 75 mm). Profil KF 55/3560 może być dostarczony również z kłami profilu KF 55/1530 (K1 lub K2), do szczelin o szerokości 15–35 mm. W takim przypadku należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.

Długość fabryczna: 20 m

Standardowe kolory: szary

