



- 1 Symetryczna powierzchnia widoczna**
- 2 Struktura powierzchni**
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem
- 3 W całości z aluminium**
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe
- 4 Ramię mocujące MultiHole**
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu kolejne kolory na życzenie

profil	szerokość fugi max. b_f [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	obciążalność [kN]	obciążalność [kN]	obciążalność [kg/mm]
								twarde rolki
								[kg/mm]
FS 40/19	35	16 (±8)	40	173	19	300	70	6,5
FS 40/25	35	16 (±8)	40	161	25	300	70	6,5
FS 40/35	35	16 (±8)	40	163	35	300	70	6,5
FS 40/60	35	16 (±8)	40	163	60	300	70	6,5

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: naturalne aluminium

Dalsze wysokości profili na życzenie

Przez anodowanie powierzchnia jest utwardzona, ale nie można wykluczyć zadrapań pod wpływem mechanicznych obciążeń profili.

Nieznaczne odchylenia koloru i / lub połysku między różnymi partiami lub dostawami nie stanowią powodu do reklamacji.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z normą DIN 17611 i przepisami Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) dotyczącymi anodowania aluminium.

Profile muszą być czyszczone i konserwowane zgodnie ze specyfikacjami Qualanod i ulotki A5 centrum aluminiowego.

Chętnie Ci doradzimy.

Standardowe kolory oparte na wentylatorach kolorowych EURAS:

C 0 Nature C 31 Light C 32 Jasny brąz

Inne kolory na zamówienie.

