



- 1 Struktura powierzchni**  
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem
- 2 Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest symetryczna**  
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie czystości
- 3 Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na połączeniach przegubowych**  
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech płaszczyznach
- 4 W całości z aluminium**  
dłatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe
- 5 Ramię mocujące MultiHole**  
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_f$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_f$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	obciążalność [kN]
FS 99/20	70	40 ( $\pm 20$ )	99	186	20	12
FS 99/35	70	40 ( $\pm 20$ )	99	186	35	12
FS 99/50	70	40 ( $\pm 20$ )	99	186	50	12
FS 99/90	70	40 ( $\pm 20$ )	99	184	90	12

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** naturalne aluminium

Profile o większej wysokości na zapytanie.

