



- 1 Powierzchnia widoczna nie zawiera przerw**
Brak nagromadzenia brudu, niskie nakłady na utrzymanie czystości
- 2 Struktura powierzchni**
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed ślizganiem
- 3 Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na połączeniach przegubowych**
umożliwia pochłanianie przemieszczania w trzech płaszczyznach
- 4 Pełne aluminium**
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe
- 5 Otworowany kątownik według MIGUA-Befestigungsmatrix®**
Umożliwia optymalnie dopasowane zakotwienie w podłożu

Anodowane dostępne!

Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu kolejne kolory na życzenie

profil	szerokość fugi max. b_f [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	obciążalność [kN]	obciążalność [kN]	obciążalność [kg/mm]
FSX 110/22*	75	30 (±15)	110	231	22	300	130	10
FSX 110/30	75	30 (±15)	110	231	30	300	130	10
FSX 110/40	75	30 (±15)	110	231	40	300	130	10
FSX 110/50	75	30 (±15)	110	231	50	300	130	10
FSX 110/60	75	30 (±15)	110	231	60	300	130	10
FSX 110/80	75	30 (±15)	110	231	80	300	130	10
FSX 110/100	75	30 (±15)	110	231	100	300	130	10

* Minimalna szerokość szczeliny 75 mm.

Długość fabryczna: 4 m

Dalsze wysokości profili na życzenie. Przez anodowanie powierzchnia jest utwardzona, ale nie można wykluczyć zadrapań pod wpływem mechanicznych obciążeń profilu.

Nieznaczne odchylenia koloru i / lub połysku między różnymi partiami lub dostawami nie stanowią powodu do reklamacji.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z normą DIN 17611 i przepisami Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) dotyczącymi anodowania aluminium.

Profile muszą być czyszczone i konserwowane zgodnie ze specyfikacjami Qualanod i ulotki A5 centrum aluminiowego.

Chętnie Ci doradzimy.

Standardowe kolory oparte na wentylatorach kolorowych EURAS:

■ C 0 Nature ■ C 31 Light

■ C 32 Jasny brąz

Inne kolory na zamówienie.

