

FSV 285

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NORMALNYM OBCIĄŻENIU

MIGUTRANS

KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



- 1 Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest symetryczna**
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie czystości
- 2 W całości z aluminium**
długo odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe
- 3 Struktura powierzchni zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem**
- 4 Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na połączeniach przegubowych**
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech płaszczyznach
- 5 Ramię mocujące MultiHole**
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

profil	szerokość fugi max. b_f [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	obciążalność [kN]
FSV 285/27	240	100 (± 50)	284	404	27	35
FSV 285/40	240	100 (± 50)	284	404	40	35
FSV 285/80	240	100 (± 50)	284	404	80	35

Długość fabryczna: 3 m

Standardowe kolory: naturalne aluminium

Profile o większej wysokości na zapytanie.

